



SAPPHIRE L: OPTIMAAL UITGERUST VOOR HET BESCHERMEN VAN UW VRACHT

Met de Sapphire L kunt u erop vertrouwen dat uw lading ongeschonden zijn bestemming bereikt.

De degelijke gesloten opbouw is standaard voorzien van 2 achterdeuren met RVS-achterdeursluiting, RVS-scharnieren en RVS-bevestigingsmateriaal. Daarnaast zijn vele opties en accessoires verkrijgbaar zoals een zijdeur, achterklep, schuif- of rolluiken en verkoopklep(pen).

Door de lage laadvloer ligt de Sapphire L laag op de weg. Ook zijn er verschillende wandsoorten mogelijk. Wilt u uw gesloten aanhangwagen bijvoorbeeld bestickeren? Kies dan voor gladde ABS wanden.

**BRING
IT ON.**



STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES



SAPPHIRE

GESLOTEN AANHANGWAGENS



1

Standaard: robuust onderstel, welke geschikt is voor alle enkel-assige uitvoeringen t/m maar liefst 1800 kg bruto laadvermogen.



2

Standaard: volledig gelast en gegalvaniseerd onderstel, welke geschikt is voor alle dubbel-assige uitvoeringen t/m 3500 kg bruto laadvermogen.



3

Optie: zijklep gemonteerd; zowel links al rechts (in rijrichting) te plaatsen.



4

Optie: klepje in zijwand.



5

Optie: afgeschuinde voorzijde (gelijke hoek van ca. 40 x 40 cm).



6

Optie: spoiler (polyester) gemonteerd aan de voorzijde.



7

Optie: aluminium schuifluik in zijwand.



8

Optie: 2 aluminium schuifluiken (maximaal 150 cm breed) in de zijwand incl. middenstijl.



9

Optie: aluminium oprolluik aan de achterzijde en schuifluiken aan de zijkanten.




10

Optie: achterklep op gasveren en voorzien van dubbele sluiting links en rechts.



11

Optie: achterklep voorzien van grijze anti-slip coating.



12

Optie: ladingvastzetsysteem in de gesloten opbouw voorzien van spanbuis en spanband.



13

Optie: zijdeur voorzien van RVS hang- en sluitwerk.



14

Optie: aluminium imperiaal.



15

Optie: deksel scharnierend aan de voorzijde (mogelijk tot max. afm. van 300 x 150 x 180 cm).



HAPERT
AANHANGWAGENS

WWW.HAPERT.COM